



Syksyn tullen on tärkeää huoltaa kesämökki talvikuntoon. Huolellisesti tehty syyshuolto ehkäisee tehokkaasti seuraavan vuoden korjaustarpeita. Mökin tärkeimpiä syystoimia ovat vesivahingoilta ja jäätymiseltä suojaaminen. Jäätyvän veden aiheuttamat vahingot voi estää mm. tyhjentämällä vesi viemäreistä, vesijohdoista, boilerista, hajulukoista sekä hanoista.

Myös paineeton Oras-mökkihana ja vedenlämmitin pitää tyhjentää talvikuukausien ajaksi. Alla olevien tyhjennysohjeiden avulla varmistat hanan toiminnan myös seuraavan mökkikauden alkaessa.

1. Sulje vedentulo hanalle
2. Irrota laite sähköverkosta
3. Avaa hana auki keskiasennossa
4. Odota, että vedentulo loppuu
5. Kierrä tuloveden liitinmutteri auki
6. Kierrä liitinmutterit auki veden lämmittimen liitännämuhveista
7. Tyhjennä säiliö vedestä kääntämällä se ylösalaisin (lämpimän veden yhteestä).
8. Odota, että vedentulo loppuu kokonaan
9. Irrota hanan vivusta merkkinausta ja talttapäinen kiinnitysruuvi
10. Irrota hanan suojakuppi
11. Kierrä säätöosan mutteri (38mm) auki holkkiavaimella (Oras-nro 910003)
12. Vedä säätöosa ylös karasta, esim. kahvaa apuna käyttäen.

Muista säilyttää hanan säätöosa kuivassa ja lämpimässä.