

OSO-käyttövesivaraajat

OSO SUPER S
OSO RRL
OSO RL

LÄMMINTÄ VETTÄ SINNE MISSÄ SITÄ TARVITAAN

OSO-käyttövesivaraajista löytyy oikea malli kaikkiin suorasähkölämmitteisiin koteihin. Asennus on helppoa, ja varaajat sopivat ahtaisiinkin tiloihin. Jos haluat jättää varaajan näkyviin, valitse OSO RRL. Sen ruostumaton teräspinta kestää niin katseita kuin kovaa käyttöäkin.



LÄHIENERGIAA
KAUKOMARKKINAT OY

OSO-LAATUA KAIKKIIN KOHTEISIIN

OSO Super S, OSO RRL ja OSO RL ovat painoltaan kevyitä varaajia, joiden liikkuminen on helppoa. Ne myös kestävät poikkeuksellisen korkeita suolapitoisuuksia vedessä (250 mg/l).

OSO Super S ja OSO RRL -malleissa käytetty suomalaista Outokummun ruostumatonta terästä (Duplex LDX 2101), joka on 20% kevyempää ja 15% vahvempaa kuin tavallinen varaa-jakäytössä oleva ruostumaton teräs.

Varaajien eristeenä on ECO Foam -uretaania, ja niiden lämpöhävikki on erittäin pieni. Säiliöt ovat ruostumatonta terästä ja niillä on 10 vuoden takuu.



OSO RRL ja OSO RL

OSO RRL ja RL -saunavaraajissa on 2 kW/230 V:n vastus ja erillinen tyhjennysyhde säiliön alla. Jos varaaja asennetaan saunaan, vakiona olevaa pistotulppaa ei käytetä, vaan sähköasennus tehdään kiinteäksi.

OSO RRL voidaan asentaa myös lauteiden alle, sillä sen ruostumaton teräspinta kestää muun muassa ihmisen hiessä olevia suoloja.

OSO RL -varaajan pinta on valkoiseksi maalattua terästä.

OSO SUPER S

Lattiamallinen OSO Super S on norjalaisen OSO-varaajavalmistajan myydyin malli ja tuoteperheen lippulaiva. Sen asentaminen on erittäin helppoa, tulevat putket mistä suunnasta tahansa, sillä OSO:n ainutlaatuinen ryhmäventtiili kääntyy 360 astetta. Tehdasasetetut sekoitus- ja sulkuventtiilit sijaitsevat yläosassa ja varoventtiili ja tyhjennysyhde varaajan alaosaan. Venttiilien peitoksi tulee lämpöeristetty kansi, joka piilottaa putket ja viimeistelee tuotteen ulkonäön.

OSO RRL



OSO RL



OSO SUPER S



malli	teho	halk. / kork.	soveltuu	tuotto*
Super S 120	2 kW/230 V	58 x 85 cm	2-3 henk	230 l / 19 min
Super S 200	3 kW/400 V	58 x 126 cm	3-4 henk	440 l / 33 min
Super S 300	3 kW/400 V	58 x 171 cm	4-6 henk	630 l / 53 min
RL 200	2 kW/230 V	58 x 122 cm	3-4 henk	350 l / 30 min
RRL 200	2 kW/230 V	53 x 122 cm	3-4 henk	350 l / 30 min
RRL 250	2 kW/230 V	58 x 144 cm	4-5 henk	450 l / 37 min

* tuotto: Suihkulämpimän veden riitto 12 l / min virtaamalla.

Varaajien säiliöillä on 10 vuoden takuu.