

AUTOMIX 10 – tasainen lämpö koko talossa sään mukaan

AUTOMIX 10 on ulkolämpötilan mukaan vesikiertoista patteri- tai lattialämmitystä ohjaava kompakti säätölaite.

Laitteen etuna on helppokäyttöisyys ja mahdollisuus säätää parhaalla tavalla sekä patteriverkoston että matalalla lämpötilalla toimivaa lattialämmitysverkoston. Käyttökytkimiä on vain kolme eikä asennukseen vaadi ammattilaista.

Automix 10 reagoi tarpeen mukaan ulkolämpötilan muutoksiin, joten huoneiden lämpötila pysyy aina sopivana. Tämä yhtenäinen ja erittäin helppokäyttöinen säätöautomaatiikka on varustettu menoveden lämpötilan minimi- ja maksimirajoittimella sekä jäätymissuojalla. Automix 10 tuo mittavat energiansäästöt ja laite maksaa vuodessa itsensä takaisin. Lisävarusteena on saatavana huoneistoyksikkö (Automix 10 RB).

Asennus:

Laitteistopaketti on täysin asennusvalmis. Automix 10 asentaminen käy nopeasti yhdistämällä pistoke lähimpään sähköpistorasiaan. Sähköasentajaa ei tarvita. Laite on helppo asentaa niin oikea- kuin vasenkätiseen venttiiliin. Automix 10 ulkoilma-anturi kannattaa asentaa suoralta auringon paah-teelta ja kovalta tuulelta suojaisaan paikkaan.



AUTOMIX 10 lämmönsäätäjä



AUTOMIX 10 RB huoneyksikkö

Tilaustiedot:

LVI-koodi	Tuotenumero	Nimike	EAN nro	RSK nro
4367050	1110000	AUTOMIX 10 lämmönsäätäjä	6418733112107	6117327
4367086	1110007	AUTOMIX 10 RB huoneyksikkö	6418733112114	6117328
	1110011	AUTOMIX 10 RC suuntaussiirrin		

Tekniset tiedot

Säätötapa 3-napainen säätölaite mikroprosessorilla

Jännite 18 VAC 50 Hz

Verkkosovitin 230/18 VAC 2000 mA 1,7 metrin johdolla

Tehonkulutus 3 VA

Vääntömomentti 5 Nm

Kääntökulma 90°, elektronisesti rajoitettu

Lämpökäyrä 1-9, portaaton

Suuntaissiirto $\pm 10^{\circ}\text{C}$ menovesilämpötila, portaaton

Minimin rajoitus $+15^{\circ}\text{C} - +35^{\circ}\text{C}$, menovesilämpötila

Maksimim rajoitus $+40^{\circ}\text{C} - +90^{\circ}\text{C}$ menovesilämpötila

Huoneyksikkö AM 10 RB $+12^{\circ}\text{C} - +27^{\circ}\text{C}$
huonelämpötila

Kauko-ohjaus AM 10 RC $-9^{\circ}\text{C} - +6^{\circ}\text{C}$
menovesilämpötila

Käsikäyttö Kyllä, sähkökatkoksen aikana

Koteloluokka IP 40

Mitat 80 x 90 x 93 mm

Paino 0,6 kg

Toimitussisältö:

- 1** Säätömoottori AUTOMIX 10 sisäänrakennetulla elektronikalla ja kahdella led-valolampulla
Asennussarja
Verkkosovitin 230 VAC / 50 Hz VAC 200 mA
1,7 metrin johdolla
- 2** Menovesianturi T1 1 metrin johdolla
- 3** Ulkoilma-anturi T2 15 metrin johdolla
- 4A** Huoneyksikkö AUTOMIX 10 RB 15 metrin ohjausjohdolla (lisävaruste)
- 4B** Suuntaissiirtimen kaukosäädin AUTOMIX 10 RC 15 metrin johdolla (lisävaruste)
Kiinnitystarvikkeet

