

Expansionsk rl | Expansion tanks | Paisunta-astiat



PAISUNTA-ASTIAT

Expansionskärl | Expansion tanks | Paisunta-astiat

Paisunta-astiat



Expansion tanks

The new Onnline expansion tanks are European made, high quality products.

To avoid the corrosion water is inside rubber balloon.

Expansionskärl

Onnline expansionskärl är tillverkade i Europa och är av hög kvalitet.

För att undvika korrosion avskiljs vattnet med ett gummimembran.

Paisunta-astiat

Uudet Onnline paisunta-astiat ovat laadukkaita, Euroopassa valmistettuja tuotteita.

Poiketen useista markkinoilla olevista malleista vesi on kumipussin sisällä, kun yleensä astia on kalvolla jaettu ilma/vesi puoliskoihin. Tästä seuraa että Onnline astiassa vesi ei ole suoraan kosketuksissa teräksen kanssa ja korroosio riski pienenee.

These rubber balloons are changeable in sizes 50-500 l. Sizes 12-35 l are without legs and sizes 50-500 l with legs.

The warranty time is two years.

Det finns utbytesmembran till storlekarna 50-500 l. Storlekarna 12-35 l är utan ben, 50-600 l med ben.

Garantitiden är två år.

Koot 12-35 ovat ilman jalkoja, suoraan putkeen asennettavia malleja ja koot 50-500 litraa ovat varustettu omilla jaloilla. Lisäksi 50-500 litraisissa astioissa on vaihdettava kumipussi. Kumipussi kestää korkeintaan 50% vesi-glykoli liuoksia.

Tehdas myöntää tuotteilleen kahden vuoden takuun.

Koodi Kod Code	SAP	Koko Storlek Size	Putkiliitäntä Vattenanslutning Water connection locat.	Putkiliitäntä Yhde Gänga, utvändig Water connection size	Maks. paine bar Max-tryck Max. pressure	Esipaine bar Förtryck Initial pressure	Lämpötilan kesto Min./Max. temperatur Min./Max. temperature	Korkeus Höjd Height	Ø mm
34 980 01	AIV640	12 l	Ylhäällä Uppåt Up	3/4"	5	0,5	-10°C - +99°C	315 mm	270
34 980 02	AIM949	18 l	Ylhäällä Uppåt Up	3/4"	5	0,5	-10°C - +99°C	420 mm	270
34 980 03	AIU610	25 l	Ylhäällä Uppåt Up	3/4"	5	0,5	-10°C - +99°C	450 mm	290
34 980 04	AIN979	35 l	Ylhäällä Uppåt Up	3/4"	5	0,5	-10°C - +99°C	470 mm	320
34 980 05	AIR791	50 l	Ylhäällä Uppåt Up	3/4"	6	0,5	-10°C - +99°C	500 mm	380
34 980 06	AIM993	80 l	Ylhäällä Uppåt Up	1"	6	0,5	-10°C - +99°C	735 mm	450
34 980 07	AIO388	100 l	Ylhäällä Uppåt Up	1"	6	1,5	-10°C - +99°C	790 mm	450
34 980 08	AIM335	150 l	Ylhäällä Uppåt Up	1" 1/2	6	1,5	-10°C - +99°C	800 mm	550
34 980 09	AIU180	200 l	Ylhäällä Uppåt Up	1" 1/2	6	1,5	-10°C - +99°C	1080 mm	550
34 980 10	AIT408	250 l	Ylhäällä Uppåt Up	1" 1/2	6	1,5	-10°C - +99°C	984 mm	630
34 980 11	AIM273	300 l	Ylhäällä Uppåt Up	1" 1/2	6	1,5	-10°C - +99°C	1177 mm	630
34 980 12	AIQ345	400 l	Ylhäällä Uppåt Up	1" 1/2	6	1,5	-10°C - +99°C	1540 mm	630
3498013	AIS692	500 l	Ylhäällä Uppåt Up	1" 1/2	6	1,5	-10°C - +99°C	1283 mm	780